INCUBADORA MINIBIO BIONOVA

Incubadora automática de leitura por fluorescência, compacta, design moderno, permite a leitura de indicadores biológicos Rápidos, Super Rápidos e Ultra Rápidos para processos a Vapor, Peróxido de Hidrogênio, Formaldeído e Óxido de Etileno. Ao realizar os testes com indicadores biológicos de leitura rápida, ao término da leitura, um ticket será impresso automaticamente com os dados do processo e do resultado para rastreabilidade.

Características Técnicas

Fabricante: **Terragene®**
Marca: **Bionova®**
Modelo: **MINIBIO**
Procedência: **Argentina**
Voltagem: **Bivolt**
Temperatura: **60ºC ou 37ºC**
Itens de Série: **Impressora Térmica e com porta USB**
Número de Cavidades: **3 cavidades de IB´s e 1 cavidade de trituração de ampola.**
Tipo de Leitura: **Método de Fluorescência**
Tempo de Incubação: **Será de acordo o Indicador Biológico de Fluorescência que for adquirido.**
Software de Gerenciamento quando Conectada ao PC.

INCUBADORA MINIBIO BIONOVA

Leitura de Resultado Positivo

Acendendo a luz vermelha (+) assoará um alarme sonoro, informando que o resultado foi positivo, representando que a ampola apresentou crescimento microbiológico.

Leitura de Resultado Negativo

Se for detectado um resultado negativo, acenderá uma luz verde (-), representando ausência de crescimento microbiológico.

Após a conclusão dos resultados ou cancelamento da leitura, um ticket será impresso com as seguintes informações: Programação, Data, Horário de Incubação Inicial e Final, Número de Cavidades e Resultados (Positivo, Negativo ou Cancelado)

Precauções

Não introduza os dedos nas cavidades quando o equipamento estiver ligado, está área permanece constantemente aquecida podendo provocar queimaduras.

Mantenha a área em torno da incubadora sempre limpa e seca.